Pétrole Désaromatisé

Droguerie

Nettoyage et protection des métaux.

1. Description générale

Le pétrole désaromatisé est utilisé pour nettoyer et protéger toutes pièces métalliques. Il peut être aussi utilisé pour détruire les chardons ou allumer des lampes à pétrole ou des torches de jardin.

2. Caractéristiques

- Nettoyage et protection de toutes pièces métalliques, outils … en fer, fonte, chrome, étain, etc….
- Destruction des chardons.
- Allumage des lampes à pétrole et des torches de jardin

3. Mode d'emploi

Appliquer le pétrole désaromatisé sur les pièces et laisser sécher.

Une fiche de données de sécurité (FDS) conforme à la reglementation EC N° 1907/2006 Art.31 et amendements est disponible pour tous les produits KF.

4. Caractéristiques typiques du produit

Aspect	:	Liquide incolore
Odeur	:	caractéristique.
Intervalle d'ébullition	:	191-245 °C
Densité relative	:	0,798 g/cm^3 à 20 °C
Viscosité	:	1,66 mPa.s à 25 °C
Point éclair	:	70 °C
Hydrosolubilité	:	Insoluble dans l'eau
Auto-inflammabilité	:	> 200 °C

Attention : produits pétroliers détaxés aux usages réglementés (arrêté ministériel modifié du 08/06/93) interdits comme carburants ou combustible.

CRC Industries France SAS
6, Avenue du Marais – B.P. 90028
F-95102 Argenteuil Cedex. - France
Tél.: + 33 (0)1 34 11 20 00 Fax.:+ 33 (0)1 34 11 09 96
S.A au capital de 1.936.667 € - R.C.S. Pontoise B 391 513 314 – APE 515 L
www.crcind.com

5. Conditionnement

Réf. : 6840 - Bidon de 1 L — Carton de 12 bidons
Réf. : 6841 - Bidon de 5 L — Carton de 2 bidons

Toutes les données dans cette publication sont basées sur l'expérience et les tests de laboratoire. Vu l'importante variété des conditions et des appareillages employés, ainsi que des facteurs humains imprévisibles qui peuvent avoir une influence importante sur les résultats de l'application, nous vous conseillons de vérifier la compatibilité du produit avant son utilisation. Toutes ces informations sont données suivant la plus grande objectivité, mais sans garantie de notre part exprimée ou implicite.
Cette fiche technique peut déjà, à ce moment précis, être révisée pour des raisons liées à la législation, à la disponibilité des composants, ou à des expériences nouvellement acquises. La dernière version de cette fiche technique, qui est la seule valable, vous sera envoyée sur simple demande, ou peut être trouvée sur notre site Internet: www.crcind.com.
Nous vous recommandons de vous enregistrer sur notre site Internet pour ce produit, afin de recevoir automatiquement chaque dernière version future.

Version: 6840/41 02 0310 00
Date: 06 February 2013

CRC Industries France SAS
6, Avenue du Marais – B.P. 90028
F-95102 Argenteuil Cedex. - France
Tél.: + 33 (0)1 34 11 20 00 Fax.:+ 33 (0)1 34 11 09 96
S.A au capital de 1.936.667 € - R.C.S. Pontoise B 391 513 314 – APE 515 L
www.crcind.com